LED Dama CL9030 Sıva Altı Armatür

Tanım

Özellikler

- Trendleri değiştiren sıradışı tasarım.
- Genel amaçlı SMD LED armatür.
- LED çözümler için tasarlanmış özel opal akrilik (PMMA) difizör.
- SMD LED ışık kaynağı.
- 3 farklı kombinasyon seçeneği.
- Farklı renk sıcaklığı seçenekleri.
- IP40 koruma sınıfı.
- Etkin ısı yöntemi.
- Yüksek ışık ve servis ömrü.
- Kaliteli hammadde sayesinde uzun ömür ve dayanıklılık.
- Opsiyonel sıva üstü veya sarkıt kullanım özelliği ve askı aparatı.
- Mimari tasarımlarda kullanılabilen opal difüzör opsiyonları.
- RoHS standartlarına uygundur.
- Geri dönüşümlü hammadde.

Materyaller

- Gövde; elektrostatik RAL9016 toz boyalı aluminyum gövde.
- Difüzör; akrilik (PMMA).

Kullanım Alanları

- Ofisler
- Oteller
- Mağazalar
- Mutfaklar
- Okullar
- Sağlık alanları
- Kafeteryalar
- Eğitim alanları
- Restoranlar
- Terminaller
- Toplantı salonları
- Alışveriş merkezleri

Teknik Özellikler

- 220-240V AC 50/60 Hz ECG
- Ölçüler: 595x595x65mm

Standartlar

- CE, RoHS EN60598-2-2



Standart

E1/E3 Acil Aydınlatma Bataryası

Sıva Altı ve Gömme Armatürler
LED Dama CL9030 Sıva Altı Armatür
IP40 / RAL 9016

	Lümen	En (mm)	Boy (mm)	h (mm)	Koli Adet (AD)	Ağırlık (kg)	Sipariş Kodu	
SMD/1x15W	1275	595	595	65	4	3.86	L9030-LED115-ECG	
SMD/1x30W	2550	595	595	65	4	3.86	L9030-LED130-ECG	
SMD/2x15W	2550	595	595	65	4	4.54	L9030-LED215-ECG	
SMD/2x30W	5100	595	595	65	4	4.54	L9030-LED230-ECG	
SMD/4x15W	5100	595	595	65	4	5.22	L9030-LED415-ECG	
SMD/4x30W	10200	595	595	65	4	5.22	L9030-LED430-ECG	

Opsiyonel Kod

-WW. Kelvin Rengi 3000K	T1. T15, T25 Asma Tavan (Standart)	EL1. Acil Aydınlatma Bataryası 1 Saat
-CW. Kelvin Rengi 6000K	T2. Alçıpan Tavan Montaj Parçası	EL3. Acil Aydınlatma Bataryası 3 Saat
	T3. Clip-in Tavan	

Tercihinize göre **Opsiyonel Kodları Sipariş Kodlarının** sonuna ekleyiniz.